

Proyector 615 carril 4000K Flood blanco DALI

REF. 61500330-384



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Flood de ángulo 36°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 2500 lm. Con una temperatura de color de 4000 K y un consumo total de la luminaria de 25 W (eficiencia del sistema real: 100 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: $\varnothing=77,5\text{mm}$; altura=155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2500 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2500lm/ 25W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L90 (°C)

50.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI


TIPO DE COLOR

NW


POTENCIA (W)

25 W

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril trifásico regulable

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053207192

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.846

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.635

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053207192

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

84

ANCHO EMBALAJE

177

LONGITUD EMBALAJE

296

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4400928

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.846

PESO NETO EMBALAJE

0.635

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM