

BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS 16A 250V~ BLANCA CON INTERRUPTOR Y 1,5 METROS DE CABLE H05VV-F 3G1MM² SIMON BRICO

REF. BM165608



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Bolsa

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

4

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1mm²

TIPO DE CABLE

1,5 metros

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 |
UNE 20315-1-2:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852165608

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.384

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

55

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

250

EAN EMBALAJE

18412852165605

VOLUMEN EMBALAJE

0.073

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

80

PESO BRUTO EMBALAJE

2.304

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.384

ALTURA EMBALAJE

160

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1216000

LONGITUD EMBALAJE

285

ANCHO EMBALAJE

160

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

2.304