

Grupo componible de 2 conmutadores IP55 10AX con luminoso incorporado y emb. rápido blanco Simon Aqua

REF 4400394-030



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

RAL

7035

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP55

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57,5 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.088 KGM

PESO BRUTO

0.088 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

86 MMT

ANCHO EMBALAJE

83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

222 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1584636 MMQ

PESO NETO

0.44

EAN EMBALAJE

8421053298527