

Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 1 з/у USB A 10W + 1 переключатель (проходной) + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010206-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, з/у USB, выключатель,
суппорт и инструкции

КЛАСС ETIM

EC002846

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®, зарядное устройство USB A Smart Charge; нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (MM)
до 2,5 mm

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 В~

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
2 поста

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка / USB
розетка / Клавишный
выключатель

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

МОНОБЛОК
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(V~)

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
10 AX

250 В~

ВЕРСИЯ
Комбинированное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация EAC

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053147795	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.25	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1042800.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053147795	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 252.80
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 75.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.25
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.25	ШИРИНА УПАКОВКИ 88.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ GRM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 158.00	