Botoneira Custom 6 funções controlo de iluminação e temperatura, acoplador LON e Slide Control grafite Simon 82 Sense

REF. **8000673-038**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de seis funções, para controlo de iluminação e temperatura. Tem um acoplador LON e Slide Controlo. O acabamento é um atual cor cinza grafite. Esta botoneira pertence às séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature e à gama Sense. Contém um acoplador, a própria botoneira, o Slide Controlo, um cabo RJ12 e o livro de instruções de uso. Além disso, este tipo de produtos da gama Sense da Simon permitem a personalização total. O utilizador pode criar sua própria configuração, escolhendo as funções que precisa, bem como os ícones (disponíveis na ampla livraria Simon Sense). Quanto à instalação da botoneira, o ligação de bornes é a parafuso e admite uma secção de cabo entre 0,5 e 2,5 mm. Foi fabricada a partir de componentes metálicos, com isolamento sem halogéneos e o embelezar em termoplástico. As medidas são de 55 x 55 milímetros e conta com dois elementos ao todo. A fonte de alimentação é de 24 Vcc e a intensidade de 46,7 mA. Tem seis funções disponíveis, incluindo o controlo deslizante. Seu protocolo é LonWorks e o tipo de entrada é digital, livre de potencial. Além disso, seu funcionamento é táctil e contém um total de 6 LED RGB.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TIPO DE MECANISMO

Tátil

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)

0 - 45 ºC

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053129135

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053129135

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
80.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.80

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM