

## Proyector Protect 14,3W 3000K con detector 10m 180° PIR+LUX antracita IP54

REF. 89193002-143



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector con detector PIR. La potencia es de 14,3 W, el flujo luminoso es 1642 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en pared (superficie) El rango de detección es 10m y el ángulo de detección es de 180 °.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de potenciómetros.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 54 e IK 03 y dimensiones: 195 x 195 x 187 mm.

Garantía de 3 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

#### ACABADO

Antracita

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

03

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+40

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

8 s - 35 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RANGO APROXIMADO (M)

10

### TIPO

PIR

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053429709	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.025	LONGITUD EMBALAJE 295
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.63	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053429709	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.025
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 232	PESO NETO EMBALAJE 0.63
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 182	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM