

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Spot Blanco

REF. 70323030-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Spot Blanco. Otra luminaria que pertenece a la gama 703 Downlight, que tan buena acogida tiene entre hosteleros, personas que trabajan en comercios y oficinas, hoteles, centros comerciales, industria, centros de ocio (pabellones, casinos, discotecas, pubs), centros deportivos (colegios, centros infantiles, universidades) y toda clase de lugares públicos.

Sistema de uso simple, mediante control ON-OFF. Su temperatura ideal para que funcione correctamente es un intervalo de -15°C a 35°C, lo que ofrece un amplio abanico a la hora de poner la calefacción o airear la casa. Además, su instalación es simple, por empotrado. Un producto, esta luminaria, con una larga vida útil, de más de 30.000 horas.

Las dimensiones de esta luminaria Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con óptica Spot son las siguientes: 82 x 82 x 64 milímetros. Este producto tiene la siguiente referencia dentro del catálogo de Simon: 70323030-282. ¡Solicita más información si la requieres!

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Retail, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h


POWER ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088791

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

110.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

135.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053088791

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

110.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

LONGITUD EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.22

PESO NETO EMBALAJE

0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM