

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 NW DALI

REF. 72061340-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación neutra y de gran calidad? La gama de luminarias 720 de Simon es una de las mejores opciones para instalar en el techo, ofreciendo todas las garantías de durabilidad y eficacia energética ya que posee una reducción del consumo eléctrico del 20 % con respecto a las luminarias convencionales. La luminaria 720 modular Advance M4 120 x 30 NW tiene un sistema de control DALI, una óptica traslúcida y una potencia de 34 vatios ofreciendo un alto rendimiento lumínico de 4100 lúmenes. Su elegante diseño y su acabado en blanco la convierte en una pieza que se adapta perfectamente a cualquier espacio donde sea instalada. El mantenimiento que necesita esta pieza es mínimo, ya que no es necesaria la reposición de las lámparas ni la limpieza de la luminaria. Un producto creado para ser duradero y ofrecer un flujo de luz constante de más de 40.000 horas.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

DALI

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

LÚMENES (LM)

4100 lm

LÚMENES/W

4100 lm/28W

ÓPTICAS

Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilaría vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053124895

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.23

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053124895

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.52

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

65.00

PESO NETO EMBALAJE

5.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

300.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.52

LONGITUD EMBALAJE

1200.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT