

## Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Spot Blanco

REF. 70321030-282



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Te presentamos esta luminaria downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Spot Blanco (680 lm/7.5 W). Acabado en blanco, su instalación es muy sencilla (para empotrar). Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. El resto de características puedes comprobarlas aquí mismo, en las distintas pestañas podrás ver toda la información necesaria y datos de interés. Consulta todo con calma para comprobar que esta luminaria downlight es exactamente lo que necesitas.

La vida útil de esta luminaria downlight a L70 es de mínimo 30000 horas, siempre que la vida útil de la instalación de iluminación se fije en la misma cantidad de horas. Además, cuenta con las mejores prestaciones, las que otorgan la mejor tecnología LED.

Te dejamos con esta downlight y te invitamos a conocer otras luminarias de este tipo. ¡Contamos con una amplia selección!

Producto con código de referencia en nuestro catálogo: 70321030-282.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x1

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

680 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Spot

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

On/Off


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088319

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088319

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.34

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT