

Conector 2RCA hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K101B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector 2RCA hembra, de la serie Simon K45, con placa embellecedora en acabado de aluminio. Con unas medidas de 22,5 x 45 mm, requiere muy poco mantenimiento. El embornamiento de estos conectores es a tornillo y se recomienda usar una longitud máxima de cableado de 30 metros. La instalación de este conector Simon K45 es muy versátil, ya que es posible empotrarlo o instalarlo sobre superficie. Se trata de la versión individual de un solo módulo, fabricado a través de componentes metálicos aislados termoplásticamente, para evitar peligros de incendio. Además, no lleva ningún tipo de halógenos. La temperatura máxima que soportan estos conectores varía en un intervalo de -25 hasta +50 grados centígrados. Para limpiarlos simplemente hay que utilizar un paño seco y limpio, libre de productos corrosivos. Los conectores Simon K45 apuestan por la seguridad y la facilidad en la instalación, permitiendo que el usuario tenga opciones variadas para ello.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 2RCA hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

RCA

NÚMERO DE CONTACTOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

RCA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064652

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064652

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.022

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.022

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.022

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.022

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT