# Kit dentro de la mesa completo con tapa, aleta metálica y 4 bases de enchufe schuko blanco Simon 400 Indesk

REF. **45404000-130**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante un kit de la mesa completo con tapa, aleta y 4 bases de enchufe schuko color blanco de la serie Simon 400 Indesk. Con unas dimensiones de 250 x 185 x 85 milímetros, para 250 voltios y 16 amperios, una solución perfecta para esos ambientes que necesitan una conexión fabricada con materiales de calidad y un diseño de vanguardia. Está fabricado en metal y cuenta con un perfil de aluminio anodizado y una envolvente de acero pintado. El material elegido para las tapas y sujeciones es el termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, lo que evita la propagación del fuego y la creación de humos nocivos para la salud. Dispone de un conector figura Wieland® gst18i con 3 polos macho aéreo con un latiguillo de 22 centímetros. Para la instalación de este kit de 4 elementos debemos combinarlo con las funciones de Simon 400 Indesk.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

## CLASE ETIM

EC002759

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Sí, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP30

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

### RAL
9016

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4 bases para circuito de corriente estandar

### VERSIÓN
4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ACCESO AL CABLEADO
Con aleta metálica

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

### EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

### ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45°

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053196847

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.90

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053196847

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
275.00

ANCHO EMBALAJE
195.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4826250.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM