


Розетка без заземления со шторками 2Р 16А 250В~ цвета графит с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591444-038



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

КЛАСС ETIM

EC000125

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка со шторками

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

RAL

7021

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

ВЕРСИЯ

Одиночное

ФОРМАТ

Розетка Schuko

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

11

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

КОГОТЬ

В комплекте

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС