# Caja metálica de pared de superficie para 8 elementos acero inox Simon K45

REF. **KM401/8**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

La Caja metálica de pared de superficie para ocho elementos de acero inox de la serie Simon K45 cuenta con una estructura de aluminio, pintado con epoxy y marco de acero inox AISI 430 ferrítico. Estamos ante un accesorio que tiene unas dimensiones de 271 x 168 x 67 mm en su versión de 6, 8 y 12 elementos con cuatro módulos dobles. Apto para instalar en pared de superficie, los bastidores incluyen piezas enlazables que permiten formar bloques para separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. Además, la caja incluye troqueles traseros de 40x40 mm para la acometida con tubo. Otra de sus ventajas es que sus altas prestación no tienen incidencia directa en su precio, que es uno de los más competitivos que podemos encontrar hoy en día en el mercado de los productos para instalaciones eléctricas y electrónicas.

## ACABADO

Acero inoxidable

## COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

## CLASE ETIM

EC002600

## MATERIAL

Acero inox

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

## OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que permiten formar bloques para separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento La caja incluye troqueles traseros de 40x40 mm para la acometida con tubo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
6, 8 y 12 elementos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

### NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60670-1:2006)

### CLASIFICACIÓN IK
10

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos dobles

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 43 X 43 MM
2

### VERSIÓN
8 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES
EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053093085

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093085

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
272.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM