

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 alumínio Simon K45

REF K80/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

FORMATO

RJ45

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

TIPO DE PLACA

Angled

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

CONETOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE PRESSÃO

De acordo com o módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE DE PRESSÃO

De acordo com o módulo MD combinado

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

PROFUNDIDADE (MM)

25 mm

DIMENSÕES (MM)

45 x 45

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

VOLUME PRODUTO

73603 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.01 KGM

PESO BRUTO

0.01 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

20

EMBALAGEM ALTA

88 MMT

LARGURA EMBALAGEM

123 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

136 MMT

VOLUME EMBALAGEM

1472064 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.2 KGM

PESO BRUTO

0.29 KGM

EAN EMBALAGEM

8426436050228