

## Downlight Simon 735.21 Blanc neutre Extensive 1-10V Blanc

RÉF. 73521130-784



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage technique général


#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                              |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| FRÉQUENCE<br>50 Hz                                           | DRIVER INCLUS<br>Oui                              | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)<br>105 lm/W |
| CLASSIFICATION IP<br>IP20                                    | CLASSE ÉLECTRIQUE<br>Type 1                       | LUMENS (LM)<br>2500 lm                  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)<br>35 °C maximum | ALIMENTATION INTÉGRÉE<br>Oui                      | LUMENS/W<br>2500 lm/24W                 |
| ALIMENTATION (V~)<br>220/240 V~                              | L70 (°C)<br>100.000 h à 25°C                      | OPTIQUES<br>Extensive                   |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)<br>4000 K                         | L90 (°C)<br>>50.000 h à 25°C°                     | PUISSANCE (W)<br>24 W                   |
| CONTRÔLE<br>1-10 V                                           | ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)<br>85° | DURÉE DE VIE<br>50.000 h                |
| IRC<br>80.00                                                 | TYPE DE COULEUR<br>NW                             |                                         |

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ALTERNATIVES D'INSTALLATION<br>En saillie au plafond | TYPE D'INSTALLATION<br>Encastrable                           |
| HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION<br>150               | TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1<br>Connecteur rapide |

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053136225

### POIDS NET DU PRODUIT

1.30

### LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053136225

### VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.60

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.60

### LARGEUR EMBALLAGE

285.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.30

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM