

Luminaire industriel Simon 816.43 4000K INT DALI

RÉF. 81643338-384



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

08

IRC

80.00

LUMENS/W

26200 lm / 200W

CLASSIFICATION IP

IP65

L70 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Intensive

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

131 lm/W

PUISSANCE (W)

200 W

CONTRÔLE

On/Off

LUMENS (LM)

26200 lm

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Suspendu

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053229309

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.90

LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

190.00

POIDS NET DU PRODUIT

4.80

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

420.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

33516000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

420.00

EAN EMBALLAGE

8421053229309

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.90

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

33516000.00

HAUTEUR EMBALLAGE

190.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

420.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM