

## Downlight Simon 703.24 Orientable Carré 2700K Spot Noir

RÉF. 70324038-282



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éducation, Santé, Hôtel, Office, Résidentiel, Restauration, Retail

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CONTRÔLE

On/Off

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

94 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP20

### COUPURE

Oui

### LUMENS (LM)

700 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS/W

700 lm/7.5 W

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Spot

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

20°

### PUISSANCE (W)

7.5 W

### DURÉE DE VIE

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

3 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053089095

### POIDS NET DU PRODUIT

0.20

### LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053089095

### VOLUME EMBALLAGE

2524500.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.22

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.32

### LARGEUR EMBALLAGE

135.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.20

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM