

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K100B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La marca Simon aporta a las instalaciones multimedia, todos los elementos necesarios para su realización. De esta manera ofrece una solución integral a todas sus necesidades de conectividad y conexiones multimedia. Esto incluye placas audiovisuales para conexiones multimedia de proyectores, sistemas de audio, dispositivos móviles, equipos de videoconferencia e informática. Todas las soluciones para sus salas de conferencias, conexión de proyectores, salas de mezcla, etc., y aquellos lugares en los que sea necesaria conexión de alta velocidad en imagen y audio. Sencillez en la instalación a través de tornillos. Compatible con todos los sistemas de seguridad Simon. Conectores y placas para multimedia. Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora. Acabado aluminio. Gama Simon K45. Embornamiento por tornillo. Método aplicación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Conector Individual. Apto para superficie y empotrar. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45x45 mm. Limpiar con un paño suave y seco. Se recomienda usar limpiadores neutros sin cloro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTACTOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

VGA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436058941

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436058941

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.023

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.035

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.035

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.035

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT