

Profilé aluminium Ofiblock Line pour 3 modules doubles avec 4 points d'accès pour câblage arrière graphite Simon K45

RÉF. KFC136/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock Line avec accès à l'arrière, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 4 capuchons pour recouvrir les accès à l'arrière, 2 couvercles d'obturation latéraux, vis et manuel d'installation.

REMARQUES

Dispose de 4 entrées de câble arrière pour la convergence des solutions énergétiques, voix et données et multimédia dans tous le mobilier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

6 modules

RAL

7021

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

4

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION

3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation sur les faces et la partie arrière du support. Entrées pour le tuyau de câblage électrique et pour le câblage de voix, de données ou multimédia. Possibilité d'approvisionnement avec usinage sur les panneaux latéraux selon les besoins du client (sur demande)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En repliant les 4 languettes de fixation de la ligne Ofiblock après l'installation du support à l'arrière du cadre

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration encastrée dans tout type de mobilier en combinaison avec le cadre Ofiblock Line (réf. KSF136/8)

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil est fixé au cadre Ofiblock Line en pliant les 4 languettes de fixation, sans accessoires nécessaires.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436065284

POIDS NET DU PRODUIT

0.38

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436065284

VOLUME EMBALLAGE

2.26

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

363.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.38

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.38

LARGEUR EMBALLAGE

74.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM