

## Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 NW CLC

REF. 72061440-884



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Dentro da série de Luminárias modulares 720 da Simon, destaca o modelo Advance M4 120x30 NW CLC. Este produto pensado para iluminação interior oferece-nos um alto rendimento lumínico com uma grande poupança no consumo elétrico, já que com apenas 34 watts teremos 4100 lúmenes de intensidade lumínica. Fabricada em alumínio e com um excelente acabamento em branco está desenhada para instalar em teto técnico com perfilaria vista. Suas medidas são de 1195x295x60 milímetros. Uma luminária ótica translúcida que praticamente não precisa manutenção, já que não é necessário repor as lâmpadas nem limpar a luminária. Estamos perante um produto de grande durabilidade já que Simon assegura-nos 40.000 horas de luz neutra e constante. Graças à tecnologia LED da Simon, o investimento inicial recupera-se rapidamente já que ao precisar menos pontos de luz e um menor consumo pela cada um deles, conseguiremos uma poupança significativa nas faturas.

#### MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### LÚMENS (LM)

4100 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

4100 lm/28W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Translúcida

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

CLC

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### POTÊNCIA (W)

28 W

### CRI

82.00

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
82

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053124918               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.23              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>HLT |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>65.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>6.50          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>6.50  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>300.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>6.00        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>6.00           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>1200.00             | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |