

Unité portamechanismes IP66 avec fermeture de sécurité pour une fonction de 1 élément et 1 RJ45 à clip Keystone acier inox Simon K45

RÉF. KSE01SEC/23/72



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KGH101SEC/72.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

CLASSIFICATION IP

IP66

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053297780

POIDS NET DU PRODUIT

0.35

LONGUEUR EMBALLAGE

160.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053297780

VOLUME EMBALLAGE

1664000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.40

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.35

LARGEUR EMBALLAGE

160.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM