

Mini-colonne en aluminium à 4 faces pour 5 éléments par face Simon K45

RÉF. ALK545/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Anodised aluminium mini column, which consists of 4 sides to fit 5 elements for each one of the sides. It has dimensions of 260 x 125 x 125 mm and is the best example of our philosophy at Simon K45, the series to the corresponding. The collection represents a firm commitment to connectivity of the work stations and, for this purpose, it includes a wide variety of mechanisms compact format, such as this mini column, that offer all kinds of connections in a single space. This article has been designed to combine with socket outlets of screw-terminal connection in the deux narrowest sides of the mini column. The remaining sides do not have any kind of function restriction. Also, it is possible to adapt the mini-column baseboards floor trunking to take advantage of the cable routing and have functions connectivity solutions for electrical, voice, data and multimedia. The product can be installed both in raised and concrete floor.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Mini-colonne conçue pour être combinée avec une prise de courant à connexion à vis dans les deux côtés les plus étroits de la mini-colonne. Les côtés restants n'ont aucune sorte de restriction de fonction. Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 aux plinthes de distribution de goulottes de plancher afin de tirer parti du routage des câbles sur le sol et de tirer parti des fonctions de connectivité électrique, vocale, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES

20 modules larges (5 par face)

VERSION

4 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436033474	1.43	140.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	1.43	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	8172.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436033474	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
8172500.00	1	1.43
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	467.00	1.43
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	125.00	KGM