

Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Spot Blanco

REF. 70321030-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Te presentamos esta luminaria downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Spot Blanco (680 lm/7.5 W). Acabado en blanco, su instalación es muy sencilla (para empotrar). Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. El resto de características puedes comprobarlas aquí mismo, en las distintas pestañas podrás ver toda la información necesaria y datos de interés. Consulta todo con calma para comprobar que esta luminaria downlight es exactamente lo que necesitas.

La vida útil de esta luminaria downlight a L70 es de mínimo 30000 horas, siempre que la vida útil de la instalación de iluminación se fije en la misma cantidad de horas. Además, cuenta con las mejores prestaciones, las que otorgan la mejor tecnología LED.

Te dejamos con esta downlight y te invitamos a conocer otras luminarias de este tipo. ¡Contamos con una amplia selección!

Producto con código de referencia en nuestro catálogo: 70321030-282.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x1

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

680 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088319

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053088319

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.345

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.225

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.345

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.225

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT