Toma TV+SAT IEC Única hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. **K130A/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toma con dos conectores para TV y SAT del tipo IEC hembra. Con un elemento y dos módulos, esta toma de antena incluye la placa embellecedora con un acabado en gris negro. Tiene unas dimensiones de 45 x 45 milímetros, una sección de cable admitida de 6 a 8 milímetros y se recomienda el uso de un cable RG-6 con una longitud máxima de 90 metros. Además se conecta mediante tornillo, por lo que no es necesario soldar. Este producto se integra en la serie K45 de Simon. Esta colección nace para brindar al usuario de múltiples soluciones para conexiones en su empresa o negocio. Cuenta con todo tipo de placas para cualquier tipo de conexión y es compatible con la mayoría de fabricantes del mercado. Simon hace uso además de las mejores materias primas de la calidad más alta para crear su colección de productos. De este modo, Simon consigue ofrecernos productos más duraderos, seguros y adaptables a cualquier espacio.

ACABADO

Negro

SÍMBOLO

TV,SAT

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV+SAT IEC Única hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6). Se permite el paso de corriente continua y señales de control (24V 500 mA máximo) sólo a través del conector F hembra (SAT).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
Europa y América

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
4...7

TIPO DE CONECTOR
TV-IEC,SAT-F

NÚMERO DE CONTACTOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
IEC

FRECUENCIA
5-2400 MHz

INTENSIDAD (A)
500 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Multimedia

TENSIÓN NOMINAL (V~)
24 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
+10...+55

RAL
7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25...+50

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
1

PÉRDIDA DE INSERCIÓN TV (MHZ)
47...862

PÉRDIDA DE INSERCIÓN SAT (MHZ)
950...2400

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)
47...862

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)
950...2400

ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Clipado

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436052949

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
49.00

ANCHO EMBALAJE
101.00

LONGITUD EMBALAJE
245.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.21

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.64

PESO NETO EMBALAJE
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM