

Torreta metálica de 3 alturas y 2 caras para 6 elementos por cara acero inox Simon 500 Cima

REF. 52510223-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta torreta metálica es de la serie de productos Simon 500 Cima. La torreta tiene tres alturas y 2 caras con capacidad para 6 elementos por cada una de las caras. Su acabado metálico le dará un toque de modernidad e innovación al lugar de la estancia del hogar, oficina o local donde se sitúe. Su instalación es muy sencilla y el producto es apto tanto para suelo técnico como pavimento, por lo que es muy versátil. Sus medidas son de 235,5 x 221 milímetros y 133 milímetros de profundidad. Es necesario destacar que Simon, buscando facilitar el trabajo al usuario y optimizar sus productos, ha dotado a la torreta de bastidores que incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. El producto se fabrica de acero inoxidable de alta calidad que da gran resistencia y dureza al conjunto asegurando así una larga vida útil.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, cable
toma tierra, tornillería y manual
de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 por cara

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier
tipo de suelo, ya sea técnico o en
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA
FIJAR AL SUELO

4

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099315

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6.99

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053099315

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

134.00

PESO NETO EMBALAJE

2.75

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

2.75

LONGITUD EMBALAJE

236.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.75

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

