

Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. 31211-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en color blanco a elegir entre un total de 3 diferentes, el conmutador con sistema de embornamiento rápido basculante se incluye dentro de la serie Simon 31 y presenta unas medidas de 64x65 mm. Esta pieza individual compuesta por dos módulos ha sido fabricada con componentes metálicos libre de halógenos y embellecedor en termoestable para garantizar un producto de excelente calidad. Desde Simon recomendamos que se escoja tanto la tecla como el marco en el mismo acabado para conseguir un mejor resultado estético. Sabemos que la calidad no siempre tiene por qué ser cara. Por ello, la gama de productos de Simon 31 se caracterizan por poseer unos diseños sencillos y atemporales que no pasan de moda y que resultan asequibles para todo el mundo. Porque la mejor calidad-precio del mercado está aquí mismo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | CLASIFICACIÓN IP | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| De 1,5 a 2,5 mm | IP21 | 5 - 40 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FUNCIÓN INDICADORA | TIPO DE MECANISMO | VERSIÓN |
| No | Pivoting | Individual |
| INTENSIDAD (A) | | TENSIÓN (V~) |
| 16 AX | | 250 V~ |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| 11 | Universal | Rápido |
| GARRA | TIPO DE INSTALACIÓN | |
| | Apto para superficie y empotrar | |

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.086 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 3017190 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8421053041536 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.86 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ALTURA EMBALAJE 82 | PESO NETO EMBALAJE 0.86 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.086 | ANCHO EMBALAJE 165 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| | LONGITUD EMBALAJE 223 | |