

Espelho porta-mecanismos para 4 elementos em caixa de chão regulável branco Simon 500 Cima

REF. 52051802-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento de caixa de chão modelo 52051802-030 da série profissional Simon 500 Cima, facilita a instalação encastrados em pavimento e em chão técnico para diferentes sistemas e instalações profissionais. Elemento compatível com outros elementos pertencentes à série Simon 500 Cima. Caixa de chão regulável que inclui espelho porta-mecanismos para 4 elementos, confeccionada em material de plástico e acabamentos em tonalidades de cor branco. Integra componentes de carácter termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Trata-se de um componente que apresenta medidas de 132 x 116 x 16 mm, convertendo num elemento de grande adaptabilidade e pato para fechar diferentes sistemas e instalações profissionais com todas as garantias de qualidade e segurança.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos. Só é necessário solicitá-lo como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

9003

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico através das caixas de
chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254820	0.05	264.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.05	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3769392.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053093252	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	118.00	0.50
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	121.00	KGM

