

## Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K104A/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Las conexiones son cada vez más importantes en nuestro día a día y, sobre todo, en nuestros puestos de trabajo. Necesitamos que sean rápidas y conseguir los mejores resultados en cada ocasión. A veces, necesitamos que esa información se intercambie de manera bidireccional y para ello Simon nos trae este conector SUB-D25 de puerto paralelo. Se trata de un conector hembra con placa embellecedora en color blanco. Está compuesto por 2 elementos y cuenta con 4 módulos. Es un mecanismo muy versátil, ya que puede ser colocado tanto en superficie como empotrado, mientras que es necesario soldar para el embornamiento. Este conector para conexiones multimedia pertenece a la serie K45. Una serie con infinidad de combinaciones para tus instalaciones y con un objetivo firme: el proveer a los espacios profesionales de las mejores aplicaciones para conectividad del mercado. Siempre de manera cómoda, rápida y segura.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### TIPO DE CONECTOR

Sub-D25

### NÚMERO DE CONTACTOS

25

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### RAL

9003

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

25

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436045446	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.19
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.19
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	