Prolongación 1,5 metros para columna aluminio de 1 cara Simon 500 Cima

REF. **53555103-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La prolongación de 1,5 metros para la columna de aluminio de 1 cara presenta unos elegantes acabados en aluminio y unas medidas de 1500x110x72 mm. Se trata de una pieza exclusiva de la serie Simon 500 Cima que está fabricada en aluminio anodizado, un material de excelente calidad. Y no sólo eso, ya que la pieza es apta para instalar en cualquier tipo de suelo de manera muy sencilla, pues sólo hay que fijar la columna haciendo presión con una guía telescópica al forjado del techo. Por último, y con el fin de garantizar la robustez de la estructura resultante, sólo será posible combinar una prolongación por columna. Nuestra colección Simon 500 Cima ha sido creada para reunir las soluciones más avanzadas en cuanto a seguridad, sin olvidar las tendencias más punteras. Confía en Simon para llenar tu hogar con los mejores mecanismos del sector.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-25 a +120º C

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101872

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101872

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
118.00

LONGITUD EMBALAJE
3040.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
31.57

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM