

## Botoneira Custom 4 funções para iluminação e temperatura, acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400653-093



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com acabamentos em alumínio frio, a botoneira Custom para iluminação e temperatura 8400653-093, dispõe de 4 funções com controlo deslizante, acoplador KNX, Slide Controlo e medidas de 55x55 mm. Faz parte das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, dentro de uma inovadora linha chamada Sense, a qual incorpora as últimas novidades do mercado. Foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador em termoplástico metalizado. Outros dados importantes deste mecanismo de 2 elementos é que alimenta-se desde Bus KNX e conta com uma intensidade de 24,3 mA. Além desta exclusiva botoneira, também encontrarás o acoplador, Slide Controlo, cabo RJ12 e um manual de instruções para que conheças todo o que este produto pode oferecer-te.

### ACABAMENTO

Alumínio Mate

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### CLASSE ETIM

EC000205

### MATERIAL

Termoplástico

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS**  
2 elementos

**FUNÇÃO INDICADORA**  
Sim

**SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)**  
De 0,5 a 2.5 mm

**INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)**  
6

**TIPO DE ENTRADA**  
Digital, livre de potencial

**INTENSIDADE (A)**  
24,3 mA

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP20

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)**  
24 Vcc

**TIPO DE MECANISMO**  
Tátil

**FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)**  
0 - 45 °C

**ALIMENTAÇÃO (V~)**  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

**PROTOCOLO**  
KNX

**BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO**  
Sim

**UMIDADE RELATIVA**  
De 20 a 85% (sem condensação)

**CONTROLE DESLIZANTE**  
Sim

**FEEDBACK COM SOM**  
Sim

**FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)**  
25 - 70 °C

**FEEDBACK COM VIBRAÇÃO**  
Sim

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)**  
De 0,5 a 0,8 mm

**TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS**  
Por inserción

**DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)**  
8

**GARRA**  
Opcional

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA**  
Universal

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para superfície e para encastrar

**TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1**  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129357

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.17

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053129357

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

82.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

806880.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM