

Sortie de fil pour installation dans un plancher technique ou un meuble blanche Simon 500 Cima

RÉF. 52055000-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sortie de fil et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC003910

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Permet le passage de câbles d'une section maximale de 13 mm. La surface utile pour l'alimentation du câblage est de 752 mm²

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

CLASSIFICATION IP

IP4X

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 102 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

TYPE D'INSTALLATION

En plancher technique ou en meuble

TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053101797	VOLUME EMBALLAGE 3.52
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 112.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.09	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.44
POIDS NET DU PRODUIT 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 269.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

