Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT® negro Simon K45

REF. **KB68/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45, resuelve todos los problemas de conexión entre las diferentes marcas del mercado. Su colocación es sumamente sencilla, y puede compatibilizarse con las instalaciones de cobre y fibra óptica. En un solo envolvente pueden llevarse a cabo todas las instalaciones de conectividad que necesite para sus comunicaciones internas y externas. En voz, datos, multimedia, mando y control. Sus sistemas de seguridad en los materiales, su fácil mantenimiento y la posibilidad de ampliar la instalación en cualquier momento, son ventajas que establecen la diferencia con productos similares. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT®. Acabado negro, gama Simon K45. Compatible con conectores RJ45 de BeldenCDT®. Placa Individua plana. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. 45 x 45 mm x 8,5 mm. Material Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad ante la emisión de humos. Cumple la normativa UNE-EN 60.670-1:2006. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. (-5 a +60º C). Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436032484

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM