

Interrupteur unipolaire blanc 16AX 230 V~ avec bouton-poussoir et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000111-090



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FRÉQUENCE 50 - 60 Hz	ALIMENTATION (V~) 230 V~
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1.5 - 2.5	FONCTION INDICATEUR Non	RAL 9003
NOMBRE DE CONTACTS 2	INTENSITÉ (A) 16 AX	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 40
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1	CLASSIFICATION IP IP20	TENSION (V~) 127/230 V~
FORMAT Bouton-poussoir	TENSION NOMINALE (V~) 230 V~	NOMBRE DE FILS 2
	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 45 °C	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
GRIFFE Simon 27	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053308486

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053308493

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

