Kit completo com 4 bases de tomada schuko preto Simon 400 Top

REF. **42404000-138**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Como resposta às necessidades atuais, Simon nos oferece este kit de sobre mesa completo com 4 bases de tomada schuko preto da série Simon 400 Top. Uma solução perfeita para os espaços que precisem mais elementos, perfeito tanto para escritórios como para o lar. Um kit de 205 x 120 x 80 milímetros adequado para encastrar nos móveis e que conta com um sistema de elevação manual. Fabricado para intensidades de 16 amperes e uma voltagem de 250 volts conta com 4 bases para um circuito de corrente padrão. Conta com uma tampa embelezadora de aço pintado e umas tampas e fixações resistentes aos acidentes já que estão fabricadas em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, o que evita que se propague o fogo e a criação de fumos tóxicos. O perfil de alumínio anodizado que lhe confere uma grande resistência e durabilidade em frente aos golpes.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9005

NÚMERO DE TOMADAS
4 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053195734

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053195734

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
240.00

LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2850000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM