

Cuvette IP66 pour montage encastré dans un faux plancher Simon K45

RÉF. KGE170TF/23



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

IP66 tray to be recessed in false floor finished in grey. Consists of 2 modules and measuring 161 x 161 x 69 mm This manufactured in self-extinguishing halogen-free thermoplastic in absolute compliance with the legislation. This is a material that prevents the fire is propagate in case of fire and also guarantees the low toxicity if any smoke. Thanks to its design and qualities, this tray is suitable for its integration with any type of raised floor. You can combine it with any reference of unit mechanism-holders. The article comes with a frame bevelled, which allows you to conceal the possible defects in the phase cutting the floor. It, the fastening claws ensure an optimal anchoring of the box on the floor. For the maintenance of the piece, it is enough to give light passages with a soft and dry cloth. This product is part of the series Simon K45.

FINITION

Gris

CONTENU DE L'EMBALLAGE

registre IP66 à encastrer dans le plancher technique avec cadre de finition et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Le cadre biseauté fourni avec le registre masque les éventuels défauts de la phase de coupe du sol et les griffes de serrage assurent un ancrage parfait du boîtier au sol.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Registre IP66 pour montage encastré dans un sol carrelé en béton et un plancher technique

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

2 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT

(MM)

145 x 145 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

5 pre-marked entries (requires punching)

VERSION

1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 6 et 50 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Le registre pour faux plancher est fixé à la dalle au moyen des griffes fournies avec ce dernier. Le cadre biseauté inclus avec le registre cache les éventuels défauts de découpe du plancher et augmente la charge maximale de l'ensemble.

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le plateau a une orientation qui affecte le sens d'ouverture du couvercle

TYPE D'INSTALLATION

Grâce à sa conception, il peut être intégré dans n'importe quel type de faux plancher, en combinant le registre avec n'importe quel article porte-mécanisme.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436043558

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

839808.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.36

POIDS NET DU PRODUIT

0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436043558

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

72.00

LARGEUR EMBALLAGE

72.00

LONGUEUR EMBALLAGE

162.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

839808.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.36

POIDS NET EMBALLAGE

0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM