

Downlight 725.27 4000K

REF. 72527030-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS/W

1525 lm/14W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

54.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

111°

POTÊNCIA (W)

14 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

108 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

On/Off

LÚMENS (LM)

1525 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053282427

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

55.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

18.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

22.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

21780.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.33

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053282427

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

55.00

LARGURA DA EMBALAGEM

18.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

22.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

21780.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.56

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.33

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM