Cabo de ligação rápida - extremidade livre RZ - 0,6 kV 3 polos com 2 metros de comprimento em material livre de halogênio com seção de 3 x 2,5mm² vermelha

REF. **CR4020/6**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Vermelho

MATERIAL
Plástico,

COMPATIBILIDADE
Sistema de conexão flexível e SIMON 400

CLASSE ETIM
EC002587

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

TIPO DE CONECTOR

GST18

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

3015

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436055056

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
222.00

LARGURA DA EMBALAGEM
325.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
352.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
3.54

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM