

**Ligador elétrico de 2 bases de tomada dupla para
instalação em caixas de parede e envoltentes metálicos
Simon 500 Cima**

REF. 50000996-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento ligador elétrico versão 50000996-039 da série Simon Cima 500 compatível com a instalação em caixas de parede, encastrar e envoltentes metálicos. Permite um ligação rápida de bornes e cómodo facilitando a instalação em todo o tipo de superfícies de trabalho. Trata-se de um modelo desenhado em acabamentos de cor grafite. Permite enlaçar 2 bases de tomada dupla sem necessidade de cablagem simplificando as sequências das instalações elétricas. Versão de dois módulos compatível com qualquer base de tomada dupla da gama profissional de elementos Simon 500 Cima. Modelo de dimensões 156 x 39,5 mm adequado para diferentes esquemas de trabalho. Integra componentes sem halogéneos com isolamento termoplástico autoextinguível minimizando o risco em situações de chama. De fácil montagem e inserção fase, neutro e tomada de terra e acoplamento em instalações, libertando o uso de cabo permitindo uma montagem profissional, rápido e seguro.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Vários

COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ligador elétrico de duas bases de tomada duplas

CLASSE ETIM

EC002498

OBSERVAÇÕES

Esta referência é compatível com qualquer base de tomada dupla da Simon 500 Cima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VERSÃO

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Mediante encaixe direto do ligador (sem necessidade de ferramentas) nos contactos do sistema de ligação rápida de bornes de ambas bases (requer que seja inserido primeiro a parte do ligador com 4 contactos e em seguida a outra parte já que tem posição)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em bases de tomada duplas alojadas em envoltentes de parede e envoltentes metálicos

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254608	0.01	162.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.21
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053098196	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	20	0.26
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	81.00	0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	92.00	KGM

