

Kit completo com tampa de abertura dupla, escova, 6 bases de tomada schuko e placa para 4 conetores RJ45 branco Simon 400 Indesk Duo

REF. 46403020-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Entre os dispositivos para embutir em mobiliário da série Simon 400 Indesk Duo destaca o Kit integrado na mesa completo com tampa com duas aberturas e escova, seis bases de tomada schukos para circuito de corrente padrão e placas para quatro conectores RJ45 na cor branca. Resistência de isolamento de >5 MO a 500 V, intensidade de 16 A, conector figura Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo patch de 22 cm, tensão de 250 V~ e rigidez dielétrica sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto são outras de suas características. Por que este kit é tão resistente e seguro? Pelo envoltório em aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halogênios com os quais sua estrutura foi fabricada, materiais que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumaça.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e à saída de cablagem através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9016

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE JANELAS RJ45

4

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

NÚMERO DE TOMADAS

6 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO

8 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053208519	2.35	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9990000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053208519	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	370.00	2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.35	135.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	200.00	