Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 2 prises USB noir mat Simon 100

RÉF. **10020309-238**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour trois modules, ce kit avant comprend deux prises Schuko et deux prises USB dotées du système Smartcharge. Il possède une finition noire mate idéale pour insuffler une touche d'élégance à tout espace. Ce produit fait également partie de la série 100 de Simon.

Les prises Schuko fonctionnent à une intensité de 16 A et les prises USB à une intensité de 2,1 A. Mesurant 225,5 x 83,5mm, le kit fonctionne par insertion et à une tension de 250 Vca.

Son emballage comprend l'enjoliveur et des touches. De plus, il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il s'agit d'un produit standard commercialisé sur l'ensemble du marché commun européen. Pour l'entretien et le nettoyage du kit, il est conseillé d'utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les nettoyants pouvant contenir du chlore afin d'augmenter la durabilité du matériau qui compose la surface du produit.

Le kit doit fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C pour garantir de bonnes performances et être stocké à une température comprise entre –25 °C et 50 °C. Enfin, le kit est conforme aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008.

FINITION
Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM
EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
3 éléments

FORMAT
Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053213711

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.13

POIDS NET DU PRODUIT
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053213711

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
226.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
480295.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM