

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor rojo Simon 500 Cima

REF. 50011841-037



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo para tapa de enchufe 50011841-037 para la serie Simon Cima 500, presenta mecanismo para bases de enchufe formato schuko. Elemento para instalaciones eléctricas de dos módulos de color y acabados en tonos rojo. Se trata de una pieza de fácil montaje compatible para todo tipo de superficies y entornos de trabajo. Diseñado para su combinación con una base de enchufe doble con formato schuko, presenta función señalizadora gracias a la integración de un visor de brillo y tono rojizo. Fabricado con componentes termoplásticos libre de halógenos minimizando el riesgo en situaciones de llamas y emisión de humos. Presenta unas dimensiones de 100 x 50 x 9 mm y una profundidad de 9mm aptas para distintas instalaciones y trabajos. Con esta tapa de enchufe se garantiza un fácil montaje y acoplamiento de las tomas de corriente, integrando los valores máximos de protección y seguridad de certificación profesional.

ACABADO

Rojo

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko
Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko con visor sin led indicador

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO

Schuko

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

3002

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053421598	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.20
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053093580	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 220.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	

