

Luminaria industrial 816.43 4000K INT

REF. 81643038-384



INFORMACIÓN BÁSICA





APLICACIÓN

Iluminación de
accento, Iluminación general


CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IK	L70 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
08	128.000 h a 25°C	Categoría exento
CLASIFICACIÓN IP	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	POTENCIA (W)
IP65	131 lm/W	200 W
TEMPERATURA DE COLOR (K)	LÚMENES (LM)	VIDA ÚTIL
4000 K	26200 lm	50.000 h
CONTROL	LÚMENES/W	
On/Off	26200 lm / 200W	
CRI	ÓPTICAS	
80	Intensiva	
PROTECTION ICONS	LIGHT REGULATIONS ICONS	COLOUR LIGHT ICONS
		
POWER ICONS	CHROMATICS CRI ICONS	MAINTENANCE ICONS
 		 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN	INSTALLATIONS ICONS
Suspendido	

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053229262

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.9

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

190

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

420

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.8

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

33516000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

420

EAN EMBALAJE

8421053229262

PESO BRUTO EMBALAJE

5.9

ALTURA EMBALAJE

190

LONGITUD EMBALAJE

420

PESO NETO EMBALAJE

4.8

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

33516000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

420