

Minicanal de PVC de 2m 40x60 con 2 compartimentos

REF TM12052/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

DISPONIBLE EN

1 y 2 compartimentos

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

VERSIÓN

2 Compartimentos PVC

PROFUNDIDAD (MM)

60

DIMENSIONES (MM)

2000x40x60

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.649 KGM

PESO BRUTO

0.649 KGM

EMBALAJE

24

ALTO EMBALAJE

195 MMT

ANCHO EMBALAJE

170 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

2020 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

66963000 MMQ

PESO NETO

15.576 KGM

PESO BRUTO

15.576 KGM

EAN EMBALAJE

8426436039575