

## Tampa lateral com acesso direto 1 conector de 3 polos para perfis alumínio Ofiblock Compact-Line cinza claro Simon K45

REF ACFC03/24



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

#### ACABAMENTO

Cinza claro

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de 1 conector de ligação rápida de 3 polos.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### MERCADO DISPONÍVEL

CE

#### RAL

7035

#### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

#### RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

#### IP

IP4X

#### LIGÁVEL

Não

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

#### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1

#### INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

#### PROFUNDIDADE (MM)

3 mm

#### DIMENSÕES (MM)

54 x 54 x 3

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

#### ACESSO À CABLAGEM

Através do alojamento disponível na tampa lateral.. Entrada para conector de ligação rápida de 3 polos.. Entrada para conector de ligação rápida de 3 polos.

#### EXTINÇÃO (° C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

#### EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Only with tool

#### EXTRAÇÃO DA COBERTURA

Only with tool

#### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## NORMA

#### NORMA

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

VOLUME PRODUTO

544320 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.005 KGM

PESO BRUTO

0.005 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

20

EMBALAGEM ALTA

72 MMT

LARGURA EMBALAGEM

72 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

105 MMT

VOLUME EMBALAGEM

544.32 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.1 KGM

PESO BRUTO

0.1 KGM

EAN EMBALAGEM

8426436039148