

## Proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Wide Flood Negro

REF. 64010038-493



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La gama de proyectores de la serie 640 de la marca Simon destacan por su alto rendimiento y bajo consumo. Dentro de esta gama está este proyector de categoría B denominado CRI 90 y caracterizado por proyectar luz cálida. Este proyector se presenta en un acabado color negro, por lo que será ideal para instalar en paredes oscuras, haciéndolo muy combinable con ellas. La instalación se llevará a cabo de forma muy sencilla mediante empotramiento. Su pequeño tamaño de 100 x 102 milímetros lo convierte en adecuado para iluminar pequeños objetos o áreas, pero con una amplia capacidad lumínica. En ese sentido, el proyector tiene una temperatura de color de 3.000 k, con 2.200 lumens y 30 vatios. Destaca además su material de fabricación de gran resistencia y gracias al cual el producto es capaz de funcionar con normalidad y de forma óptima con temperaturas de hasta 35 grados centígrados de máxima. La fuente que le proporcione energía para su funcionamiento deberá ser de 120-240 voltios y 50/ 60 hercios de frecuencia.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación de bañados  
de pared

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

92.00

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### LÚMENES (LM)

2100 lm

### LÚMENES/W

2100 lm/30W

### ÓPTICAS

Wide Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

30 W

### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053138076

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053138076

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

160.00

PESO NETO EMBALAJE

1.18

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

200.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

1.40

LONGITUD EMBALAJE

250.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.18

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT