

Minicoluna de alumínio de 4 faces para 4 elementos por face Simon K45

REF. ALK544/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Excelente minicoluna de alumínio de quatro faces para quatro elementos da gama Simon K45 especialmente desenhada para instalar em qualquer tipo de chão, tanto técnico como em pavimento. Com dezasseis módulos largos repartidos em quatro faces é perfeito para satisfazer as necessidades de conectividade elétrica bem como de voz, dados e multimédia graças a sua adaptabilidade a suportes de calha de chão. Apresenta versões de duas faces em modelos quadrados ou ovalados e disponível também em quatro faces, com uma minicoluna com design especial para combinar com bases de ligação de bornes por parafuso na sua parte mais profunda e voz/dados/multimédia na face mais estreita. Fabrica-se numa dimensão de 210 x 125 x 125 mm, construído em alumínio de alta qualidade com um elegante acabamento em cor metálico que a contribui sobriedade. Como o resto das caixas e minicolunas da gama Simon K45 é de fácil instalação e manutenção, recomenda-se sua limpeza com pano em seco e não usar produtos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Minicoluna concebida para combinar com bases de tomada de ligação de bornes por parafuso nas duas faces mais estreitas da minicoluna. As faces restantes não apresentam nenhum tipo de restrição de funções. Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre suportes distribuidores de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da minicoluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

16 módulos largos (4 por face)

VERSÃO

4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436033467

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

8172500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.23

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436033467

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

467.00

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

8172.50

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.23

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM