

Detector de presencia y luminosidad empotrado KNX 24m blanco

REF. 89218716-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
10 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)
2 - 800 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RANGO APROXIMADO (M)
24 m

TIPO
PIR

CONTROL
KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALACIÓN
2

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342992	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.332	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342992	VOLUMEN EMBALAJE 2803221
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.332	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.197	ALTURA EMBALAJE 141	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 141	ANCHO EMBALAJE 141
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.197	