

**Caixa metálica IP40 e IK10 básica 2 tomadas schuko com
conjunto de chaves, combinado auto. diferencial 16 A e
program. Horário**

REF. 0602122-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta Caixa metálica IP40 e IK09 básica é adequada para 2 tomadas schuko. O produto leva incluído jogo de chaves e está dotado com combinado automático diferencial de 16 amperes e programa horário. A caixa tem dimensões de 330 x 210 milímetros e 135 milímetros de profundidade, admite uma secção de cabo de 6 milímetros e está dentro da série “Carregamento Veículo Interior” da Simon. O tipo de conetor que utiliza é de dois tomadas de corrente Schuko CEE 7/4 (230 Vac - 16 A) e é necessário destacar que Simon tem realizado provas com dito conetor, com o objetivo de garantir carregamentos de 8 horas diárias com uma intensidade de 16 amperes, sempre procurando oferecer o melhor produto ao utilizador. O tipo de proteção da caixa é magnetotérmica-diferencial, sobreintensidades e curto-circuitos e sua conexão é externa mediante bornes de conexão também protegidos. Todas estas características junto com o material com o que é fabricada que é aço inoxidável, garantem uma longa vida útil ao produto, já que lhe conferem grande resistência.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa e instruções

APLICAÇÃO

Residências

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Residências

CLASSE ETIM

EC002883

OBSERVAÇÕES

Realizaram-se testes com o conetor schuko CEE 7/4 para garantir carregamentos de 8 horas diárias com uma intensidade de 16 A.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 a 6 mm

TIPO DE CONEXÃO

Externa (através de bornes de ligação protegidos)

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Não

PARADA DE EMERGÊNCIA

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

TIPO DE LINHA

Monofásico

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 60 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Con acceso por tapa + llave; Sin medidor de energía; Con protección eléctrica; Con programación horaria

NÚMERO DE SAÍDAS

2

FUNCIONAMENTO DA(S) TOMADA(S)

Simultâneo

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

3,6 kW

TIPO DE PROTEÇÃO

Magnetotérmica-diferencial, sobreintensidades e curto-circuitos

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

Sim

TOLERÂNCIA (%)

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESMONTAGEM NECESSÁRIA

0

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície (fixação com 4 pernos)

REGULAMENTAÇÃO

CERTIFICAÇÃO EV READY

Não

REGULAMENTOS

UNE-EN 61851-1:2012 UNE-EN 61851-22:2002 UNE-EN 61000-6-1:2007 UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 IEEC 61851-1ed2.0 (2010-11)

CERTIFICAÇÃO ZE READY

Não

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053129715

VOLUME EMBALAGEM

8854586.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

134.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.50

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.05

LARGURA DA EMBALAGEM

221.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.05

COMPRIMENTO EMBALAGEM

299.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM