

Consola para controlo de iluminação Touch LightManager Advance grafite Simon Scena

REF. 89000110-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Consola para controlo de iluminação Touch LightManager Advance, em acabamento cor grafite e pertencente à série Simon Scena. Funciona por programação e por uso e admite um número máximo de canais de 512. Esta consola permite programar e controlar todos os elementos do sistema e é uma versão compatível com a app Simon Scena. A programação realiza-se de forma íntegra em consola-a Touch Light Manager, sem necessidade de PC. Oferece um controlo sobretudo tipo de luminárias (LED, halogéneos, fluorescência, etc..) e protocolos de comunicação (DMX, 1-10V, DALI, PWM). Alimenta-se através de uma fonte de 100-230V e apresenta uma frequência detalhada de 50-60Hz. As funções do porta USB são as seguintes: atualizar firmware, carregar e guardar programações e fazer personalizável o logo. Requer caixa de encastrar referência 89000990-039 e cumpre com os regulamentos europeus UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE. Deve-se instalar em sentido vertical, num lugar com um intervalo de temperatura entre 0 a 45°C e para limpá-la, só precisas passar-lhe um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightManager, resistência de final de linha, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC000699

COMPATIBILIDADE

Todo o tipo de luminárias e protocolos

OBSERVAÇÕES

Requer caixa de encastrar ref.^a 89000990-039.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Ecrã tátil, navegação pelos menus de forma simples e intuitiva.

CICLO CIRCADIANO

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053125182

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.61

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2.95

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053125182

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

77.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.61

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.61

LARGURA DA EMBALAGEM

196.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

251.00