

Luminária 720 Modular Advance M2 60 x 60 WW 1-10 V

REF. 72060120-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária 720 modular Advance M2, com LED de cor quente (WW) e controlo elétrico mediante 1-10 V. Faz parte da série de luminárias modulares 720 da Simon e é de categoria B. sua ótica é translúcida e a temperatura da cor de 3000 k. Conta com 220 lumens a 18 W de potência. As luminárias modulares da Simon apostam pela poupança energética e o mínimo consumo. Não requerem demasiada manutenção e suas LED duram muitíssimo tempo a pleno rendimento. São perfeitas para a iluminação interior geral. Esta luminária modular tem uma fonte de alimentação de 100-240 V e sua frequência é de 50/60 Hz. Apresenta-se num simples acabamento em cor branco, que a dota de funcionalidade e versatilidade. Deve de instalar-se em teto técnico com a perfilaria vista. Tem medidas de 595 x 595 milímetros, com uma profundidade de 60 milímetros e o peso total da luminária é de 4,9 quilos.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

122 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2200 lm/18W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

18 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
5.66

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053124642

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
600.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
600.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.23

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
5.66

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM